



製品価格表

2012年1月11日

株式会社 ビジュアルコム

〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-22 東京ベイビュー1302

TEL 03-5418-5194 FAX 03-3453-2926

sales@visualcm.com

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
PVPROシリーズ(大型スクリーン用イメージプロセッサ HDビデオ用)		
 PVPROHDシリーズ	大型スクリーンを使用するデジタルシネマのアザー デジタル スタッフ (ODS) 投影に最適化されたビデオ スケーラー / スイッチャーで、ワープや多面エッジレンディング、リップ シンクロなどの機能を搭載 入力: 1xHDMI 1xDVI 1xHD-SDI 2xコンポジット 2xS-ビデオ 2xYPbPr 1xVGA 出力: 1xDVI (HDMI) 1xVGA 2xSPDIF-Audio 2xToslink-Audio 4xStereo Analog	
PVPROHD-AV	シームレススイッチング 4コーナージオメトリ補正 パン・チルト ズーム	¥1,100,000
PVPROHD-IW	シームレススイッチング 4コーナージオメトリ補正 オートパン・チルト ズーム エッジレンディング	¥1,300,000
PVPROHD-DC	シームレススイッチング 4コーナージオメトリ補正 パン・チルト ズーム ワープマッピング ソニー SXRD 105/110/210/220/320用	¥1,300,000
PVPROHD-LED	シームレススイッチング オートパン・チルト ズーム	¥2,900,000
HQViewシリーズ(プロAV用イメージプロセッサ)		
 HQView100	入力: コンポジット / S-ビデオ 出力: DVI (HDMI) TCP/IPコントロール	¥380,000
 HQView200	入力: 3G-SDI 出力: DVI (HDMI) TCP/IPコントロール	¥480,000
 HQView300シリーズ	ジオメトリ修正、レンディング、ワープ マッピング機能を搭載 TCP/IPコントロール	
HQView300	入力: 1xDVI-I(DVI-D/HDMI/VGA) 1xYPbPr 出力: 1xDVI(HDMI) 4コーナージオメトリ補正	¥420,000
HQView310	入力: 1xDVI-I(DVI-D/HDMI/VGA) 1xYPbPr 出力: 1xDVI(HDMI) 4コーナージオメトリ補正、エッジブレンド	¥510,000
HQView320	入力: 1xDVI-I(DVI-D/HDMI/VGA) 1xYPbPr 出力: 1xDVI(HDMI) 4コーナージオメトリ補正、エッジブレンド、ワープマッピング	¥580,000
 HQView400シリーズ	HQView300 シリーズにマルチ入力、VGA出力、PIP/POP/PAP機能を加えたモデル。 マルチ入力対応(1xDVI 1xHDMI 1xYPbPr 2xコンポジット 1xS-ビデオ 1xVGA 1x HD/SD-SDI) TCP/IPコントロール	
HQView400	入力: マルチ 出力: 1xDVI (HDMI) 1xVGA 4コーナージオメトリ補正	¥690,000
HQView400DC	入力: マルチ 出力: 1xDVI (HDMI) 1xVGA 4コーナージオメトリ補正 (デジタルシネマ用)	¥690,000
HQView410	入力: マルチ 出力: 1xDVI (HDMI) 1xVGA 4コーナージオメトリ補正、エッジブレンド	¥780,000
HQView420	入力: マルチ 出力: 1xDVI (HDMI) 1xVGA 4コーナージオメトリ補正、エッジブレンド、ワープマッピング	¥850,000
 HQView500シリーズ	HQView400 シリーズに 3G-SDI入力、3G-SDI出力を加えたモデル。 マルチ入力対応(1xDVI 1xHDMI 1xYPbPr 2xコンポジット 1xS-ビデオ 1xVGA 1x 3G/HD/SD-SDI) TCP/IPコントロール	
HQView500	入力: マルチ 出力: 1xDVI (HDMI) 1xVGA 1x3G-SDI 4コーナージオメトリ補正	¥1,100,000
HQView510	入力: マルチ 出力: 1xDVI (HDMI) 1xVGA 1x 3G-SDI 4コーナージオメトリ補正、エッジブレンド	¥1,200,000
HQView520	入力: マルチ 出力: 1xDVI (HDMI) 1x VGA 1x3G-SDI 4コーナージオメトリ補正、エッジブレンド、ワープマッピング	¥1,300,000
VXLシリーズ(放送機器用イメージプロセッサ)		
 VXLシリーズ	ブロードキャスト用ユニバーサル フォーマット コンバーターとコンピュータ グラフィックスからビデオへのスキャン コンバーター、さらにフレーム シンクロナイザーを1台に凝縮したビデオ プロセッサ。 放送局でも使用できる性能と品質。 定温管理した低ジッターのタイミング ジェネレーターと 3G-SDI 端子、2重化電源を標準で備え、ネットワークへの接続と Web サーバーベースのリモートコントロール機能も搭載	
VXL 75HD	入力: 1xHDMI 1xDVI-D 1xVGA 出力: 1x3G/HD/SD-SDI 1xDVI (HDMI) 1xYPbPr パン/ズーム/チルト 2重化電源	オープン
VXL100HD	入力: 2x3G/HD/SD-SDI 1xHDMI 1xDVI-D 2xコンポジット 1xS-ビデオ 1xYPbPr 出力: 1x3G/HD/SD-SDI 1xDVI (HDMI) 1xYPbPr パン/ズーム/チルト 2重化電源 トリム	オープン
VXL150HD	入力: 2x3G/HD/SD-SDI 1xHDMI 1xDVI-D 2xコンポジット 1xS-ビデオ 1xYPbPr 1xVGA 出力: 1x3G/HD/SD-SDI 1xDVI (HDMI) 1xYPbPr パン/ズーム/チルト 2重化電源 トリム クローズドキャプション VITCタイムコード対応	オープン